

UNO IMPULSE 4T FULL SYNTHETIC 15W-50

Aceite 100% sintético para motos de 4 tiempos de alto desempeño

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un aceite lubricante de calidad superior para motos de 4 tiempos, fabricado exclusivamente con bases sintéticas de PolyAlfaOlefinas (PAO) y la más avanzada tecnología de aditivos. Especialmente desarrollado para los motores de 4 tiempos de las motos de hoy, de alto rendimiento, enfriadas por aire o por agua, incluyendo los motores V-twin. Cumple con los más altos requerimientos de las normas japonesas para motos de 4 tiempos JASO MA-2 y JASO MA.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Extrema protección contra el desgaste que prolonga la vida del motor.
- Sobresaliente protección de la transmisión y el embrague durante la operación.
- Mantiene limpio de depósitos y lodos el motor de las motocicletas.
- Formulado con bases sintéticas PAO para una superior estabilidad térmica y control de la oxidación. Protege a elevadas temperaturas de operación.
- Viscosidad muy estable con los cambios de temperatura.
- Excelente fluidez que evita el desgaste en el momento del arranque en frío.
- Permite extender los períodos de cambio del aceite lubricante.

APLICACIONES

Está diseñado para proporcionar el más alto nivel de protección contra el desgaste a los motores, las transmisiones y los embragues de las motocicletas de 4 tiempos, tanto las pequeñas como las de alta cilindrada, potencia y rendimiento.

UNO IMPULSE 4T FULL SYNTHETIC 15W-50

Aceite 100% sintético para motos de 4 tiempos de alto desempeño

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado de Viscosidad SAE		15W-50
Apariencia visual		Claro y brillante
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	18,4
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	127
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	162
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	8
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	238

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.