

UNO IMPULSE 4T 20W-50

Aceite multigrado para motos de 4 tiempos de alto rendimiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNO IMPULSE 4T 20W-50 es un lubricante de alta calidad para motos de 4 tiempos fabricado exclusivamente con bases parafínicas grupo II importadas y un paquete de aditivos de gran estabilidad química. Es un aceite multigrado de viscosidad SAE 20W-50 que cumple los requerimientos de la norma japonesa para motos de 4 tiempos JASO MA y los niveles de calidad API SJ, SH, SG y SF de motores a gasolina.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Alta protección contra el desgaste que prolonga la vida y potencia del motor.
- Mantiene limpio el motor de las motocicletas.
- Formulado con bases grupo II super premium para una mayor estabilidad a la oxidación y menor volatilidad.
- Protege el motor a altas temperaturas de operación.
- Mayor viscosidad que forma una película de aceite más gruesa.
- Disminuye el consumo de aceite en los motores experimentados.
- Viscosidad estable con los cambios de temperatura.
- Óptima lubricación en el momento del arranque en frío.

APLICACIONES

Su fórmula especial está diseñada para proporcionar un alto nivel de protección contra el desgaste al motor, la transmisión y el embrague de las motocicletas de 4 tiempos. También está recomendado para la lubricación de equipos con motores de 4 tiempos a gasolina como plantas eléctricas, motobombas, motores estacionarios, etc.

UNO IMPULSE 4T 20W-50

Aceite multigrado para motos de 4 tiempos de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado de Viscosidad SAE		20W-50
Apariencia visual		Claro y brillante
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	20
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	185
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	130
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	7
Cenizas sulfatadas, % peso	ASTM D-874	0,8
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	260
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-25
Color ASTM	ASTM D-1500	2.5

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.