

UNO SYNCHRON 85W-140

Aceite multigrado para transmisiones manuales y diferenciales

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNO SYNCHRON 85W-140 es un aceite lubricante multigrado de alta calidad para transmisiones manuales y diferenciales fabricado con bases parafínicas grupo II importadas y un paquete de aditivos EP (de extrema presión) de gran estabilidad química. Cumple los requerimientos de las especificaciones de calidad API GL-5 y ZF TE-ML 07A/08 para engranajes automotrices.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Formulado con bases parafínicas grupo II super premium para una mayor estabilidad a la oxidación y menor volatilidad. Excelente estabilidad térmica.
- Excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la herrumbre en todo tipo de condiciones.
- Protege las transmisiones a las temperaturas de operación más altas.
- Viscosidad adecuada a bajas y altas temperaturas de operación.

APLICACIONES

UNO SYNCHRON 85W-140 está formulado para proporcionar un alto nivel de desempeño y protección a las transmisiones o cajas de velocidades manuales, diferenciales, mandos finales, ejes traseros y juntas universales de vehículos pesados, comerciales y de carga sometidos a servicio severo y cargas de impacto tales como los de camionetas, camperos, buses, camiones, tractomulas, tractores, maquinaria agrícola, etc.

UNO SYNCHRON 85W-140

Aceite multigrado para transmisiones manuales y diferenciales

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado de Viscosidad SAE	85W-140	
Apariencia visual	Claro y brillante	
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	378
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	28
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	105
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	245
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-15
Color ASTM	ASTM D-1500	3,5

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.