

UNO HYDRAULIC 10W

Aceite de alta calidad para sistemas hidráulicos automotrices

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNO HYDRAULIC 10W es un aceite lubricante de alta calidad para sistemas hidráulicos fabricado exclusivamente con bases parafínicas Grupo II importadas y aditivos de gran estabilidad química. Está formulado para proporcionar un alto nivel de desempeño y protección a los sistemas hidráulicos automotrices de servicio pesado. Su paquete de aditivos le confiere muy buenas características antidesgaste, de resistencia a la oxidación y buena filtrabilidad. Cumple con el grado de viscosidad SAE 10W y con las especificaciones Caterpillar TO-2, API CF/SF y Allison C-3.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Formulado exclusivamente con bases parafínicas Grupo II super premium para una mayor estabilidad a la oxidación y menor volatilidad.
- Provee excelente protección contra el desgaste.
- Da excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.
- Protege los equipos a altas y bajas temperaturas de operación.
- Tiene alto índice de viscosidad lo que garantiza una viscosidad adecuada a temperaturas ambientes y de operación.
- Evita la formación de lodos y depósitos en los sistemas hidráulicos.
- Crea una película protectora en las superficies metálicas que minimiza el contacto metal con metal, el cual es más severo en las bombas del tipo vane y de pistón.
- Es compatible con aceites para motor que son típicamente utilizados en aplicaciones hidráulicas.

APLICACIONES

UNO HYDRAULIC 10W está recomendado para sistemas hidráulicos automotrices de servicio pesado, agrícolas, de equipos para transporte, movimiento de tierra, maquinaria de construcción, explotación de canteras y para minería dentro y fuera de la carretera, de fabricantes americanos, europeos y japoneses en los cuales se especifique el uso de un aceite para motor SAE 10W que cumpla la especificación Caterpillar TO-2, o API CF/SF, o Allison C-3. También puede ser utilizado en sistemas hidráulicos de embarcaciones marítimas y fluviales, así como para direcciones hidráulicas.

UNO HYDRAULIC 10W

Aceite de alta calidad para sistemas hidráulicos automotrices

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado de viscosidad SAE	10W	
Apariencia visual		Claro y brillante
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	45
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	7
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	105
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	237
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-15
Color ASTM	ASTM D-1500	2.0

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.