

UNO ULTRA 50

Aceite monogrado para motores de gasolina

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNO ULTRA 50 es un aceite lubricante de muy buena calidad para motores de gasolina fabricado con bases parafínicas grupo II importadas y un balanceado paquete de aditivos. Está formulado para proporcionar un buen nivel de desempeño y protección a los motores de gasolina de rendimiento moderado y trabajo diario. Es un aceite monogrado de viscosidad SAE 50 que cumple con el nivel de calidad API SF. También cumple con el nivel de calidad API CF de motores diésel.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Buena protección contra el desgaste.
- Formulado con bases grupo II super premium para una mayor estabilidad a la oxidación y menor volatilidad.
- Mantiene limpio de lodos y depósitos el motor de los vehículos.
- Protege el motor a altas temperaturas de operación.
- Viscosidad que disminuye el consumo de aceite en los motores.
- Prolonga la vida del motor y disminuye costos de mantenimiento.

APLICACIONES

UNO ULTRA 50 está recomendado para la lubricación de motores a gasolina, a gas y diesel con más de 100,000 kilómetros que trabajan en condiciones de operación variables tales como los de automóviles, camionetas, taxis, buses y camiones.

UNO ULTRA 50

Aceite monogrado para motores de gasolina

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado de Viscosidad SAE	50	
Apariencia visual	Clara y brillante	
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	21
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	250
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	100
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	6.7
Cenizas sulfatadas, % peso	ASTM D-874	0,8
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	275
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-12
Color ASTM	ASTM D-1500	4

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.