

UNO ULTRA GAS 20W-50

Aceite multigrado especial para motores a gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNO ULTRA GAS 20W-50 es un aceite lubricante de excelente calidad especialmente desarrollado para motores a gas, fabricado exclusivamente con aceites básicos parafínicos grupo II importados y un paquete de aditivos de gran estabilidad química. Es un aceite de viscosidad SAE 20W-50 que cumple con los niveles de calidad API SL, SJ, SH, SG y SF de motores a gasolina y el nivel de calidad API CF de motores diesel.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Alta protección contra residuos de la combustión en los motores a gas.
- Formulado con bases grupo II super premium para una mayor estabilidad a la oxidación y menor volatilidad.
- Mantiene limpio de depósitos y lodos el motor de los vehículos.
- Fórmula especial para proteger el motor a altas temperaturas de operación.
- Disminuye el consumo de aceite en los motores experimentados.
- Viscosidad estable con los cambios de temperatura.
- Óptima lubricación en el momento del arranque en frío.
- Prolonga la productividad de los motores a gas sometidos a trabajo intenso.

APLICACIONES

UNO ULTRA GAS 20W-50 está recomendado para la lubricación de motores a gas y gasolina con más de 60.000 kilómetros de automóviles, camionetas, furgonetas, taxis, buses, camiones, etc., que están en buenas condiciones de operación.

UNO ULTRA GAS 20W-50

Aceite multigrado especial para motores a gas

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado de Viscosidad SAE	20W-50	
Apariencia visual	Claro y brillante	
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	20
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D-445	178
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	130
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	7.5
Cenizas sulfatadas, % peso	ASTM D-874	0,9
Punto de Inflamación, °C	ASTM D-92	257
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-24
Color ASTM	ASTM D-1500	2.5

Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.